

Produktdaten MEISTER-Schaumfolie

Die MEISTER-Schaumfolie ist eine Dämmunterlage für die lose Verlegung unter MEISTER-Longlife-Parkett, Lindura-Holzböden, -Laminatböden und optional unter Korkböden sowie Linoleumböden. Sie bietet eine gute Trittschallreduzierung.

Allgemeine Daten	
Maße:	Rollenbreite: ca. 1 m Rollenlänge: ca. 25 m
Stärke:	ca. 2 mm
Flächengewicht:	ca. 0,2 kg/m ²
Technische Daten	
Produktzusammensetzung:	Dämmunterlage aus geschlossenzelligem, dauerelastischen, extrudierten Polyethylenschaum.
(CS) - Druckstabilität (angelehnt an EN 826):	ca. 45 kPa
(IS) - Trittschallminderung (nach DIN EN ISO 140-8) unter Laminatboden 7 mm:	ca. 19 dB
(RWS) - Raumschallreduzierung (angelehnt an EPLF Norm WD 021029-5) unter Laminatboden 7 mm:	ca. 15%
(R) - Wärmedurchlasswiderstand (nach EN ISO 8302):	ca. 0,04 m ² x K/W
Fußbodenheizung:	Bedingt geeignet zur Verlegung auf Warmwasser-Fußbodenheizung
(FC) - Brandverhalten (nach DIN EN 13 501):	E
(DL) - Dynamische Beanspruchung (angelehnt an DIN EN 13793):	≥ 50.000 Zyklen
(PC) - Punktuelle Ausgleichsfähigkeit (Fpr CEN TS 16354):	ca. 1 mm
(CC) - Dauerhafte Druckbeanspruchung (angelehnt an DIN EN 1606):	ca. 10 kPa
Allgemeine Daten zur Umwelt und Verlegung	
Umwelt:	Folgende Inhaltsstoffe sind in dem Produkt nicht enthalten: Formaldehyd Halogene Weichmacher Lösemittel Asbest
Verlegung:	Einfache Verarbeitung von der Rolle. Auf mineralischen Untergründen (mit Ausnahme von Gussasphalt-Estrich) ist im Vorfeld eine 0,2 mm starke PE-Folie als Dampfbremse wannenartig auszulegen.
Entsorgung:	Vollständig recyclebar, Entsorgung über den normalen Hausmüll.